



**Tehnički podaci :**

Napajanje	5 V DC, Tip A/B Mini USB
Frekvencijski odziv	200 – 15.000 Hz ± 2 dB
Odnos signala i šuma	98 dB
Osjetljivost	-43 dB pri 1 kHz
Usmjerenost	Hiperkardioida
Tip pretvarača	Kondenzatorski
Indikatori	Alarm, Greška, Veza, Zauzeće, Zauzeće linije, prioritet aktivan. 8 indikatora za odabir zone. Osvjetljeni prsten na mikrofonu za prioritet.
Tipkala	3 × programabilna, 1 × ponovni poziv, 1 × odabir svih zona ili poništenje odabira, 8 × odabir zona, 1 × govor
ACSI sabirnica	2 × Balansirani, Ulaz+Prolaz, 1 Vp 0,707 V RMS, 10 kOhm, 2×RJ45
Mikrofonski ulaz	1 × nebalansirani, 15 mV, 47 kOhm, Minijack Mono 2,5 mm
Dimenzije ( bez mikrofona ) Širina × visina × dubina	95 × 65 × 190 mm
Duljina mikrofona	350 mm
Radni uvjeti	-5 do 45 °C / 5 do 95 % RH
Materijal i obrada	Fe, Siva RAL 7016
Težina	930 g