

BLR2 A PLUS MKII je IP audio prijemnik koji može izlučiti jedan od kanala koji se šalje putem BlueLine MKII pošiljatelja.

BLR2 MKII uključuje 2 GPI-a (pull-up) i 2 GPO-a (otvoreni kolektor). Uređaj može biti napajan putem PoE ili vanjskim izvorom napajanja.



Analogni audio izlazi	
Broj kanala	1 stereo kanal (nebalansirani) i 1 single/mono kanal (balansirani)
Audio priključak	Euroblock, 3 pinski 5.08 mm
Vanjska osjetljivost	-1.15 dBu (640 mV _{rms})

Izlaz audio pojačanja	
Izlaz snage, dual mod (24 Vdc)	2x 15 W @ 4 Ohm
Izlaz snage, mosni mod (24 Vdc)	1x 30 W @ 8 Ohm
Izlaz snage, dual mod (PoE)	2x 5 W @ 4 Ohm
Izlaz snage, mosni mod (PoE)	1x 10 W @ 8 Ohm
Audio priključak	Euroblock, 3 pinski 5.08 mm

GPIO	
Priključak	2x Euroblock, 3 pinski 3.81 mm
GPI	Pull-ip otpornik, 5 Vdc max
GPO	Otvoreni kolektor, 12 Vdc max, 1 A max

Mreža	
Priključak	RJ - 45
Audio putem IP-a	BlueLine UDP datagrami
Ethernet	100 base TX

Napajanje	
Vanjsko napajanje	12/24 Vdc (nije uključeno)
PoE klasa	Klasa 0 802.3af
Potrošnja	1.5 W

Općenito	
Kontrolni protokol	OSC
Modovi audio izlaza	Stereo/Single/Mono
Dimenzije	109 x 133.75 x 40.45 mm
Težina	360 g