



Standard	Europski standard EN 54-24 2008
Tip zvučnika	Tip A za unitarnju ugradnju
Ugrađeni zvučnik	6.5" zvučnik širokog spektra
Snaga	6W (70/100V Line)
Impedancija	70V line: 3333Ohm(1.5W) 70V line: 1667Ohm(3W) 70V line: 817Ohm(6W) 100V line: 6667Ohm(1.5W) 100V line: 3333Ohm(3W) 100V line: 1667Ohm(6W)
Osjetljivost	92dB (1W,1m) (100 Hz-10 kHz, pink noise) converted based on EN 54-24
Frekvencijski odziv	110Hz-20kHz
Max SPL	85dB (6W,4m) (100Hz-10kHz, pink noise) converted based on EN 54-24 97dB (6W,1m) (100Hz-10 kHz, pink noise) converted based on EN 54-24
Coverage Angle (-6dB)	500Hz: 270°, 1kHz:180°, 2kHz: 150°. 4kHz: 55°, according to EN 54-24
Konektor	Vijčani spoj (steatite terminal x2) bridging
Dimenzija proboja za ugradnju	Ø 178mm x 30mm
Dimenzije	Ø 199x13mm (vidljivi dio) +74mm (dubina)
Težina	0.88 Kg (težina svih komponenti)

Zvučnik kreiran prema EN 54-24 standardu. Napravljen od 5VB plastike, svojim negorivim robusnim dizajnom sprečava daljnje gorenje ukoliko dođe do požara. U ovu seriju zvučnika ugrađen je 70/100 V transformator sa podesivom snagom izlaza. Pogodan je za ozvučavanje restorana, aerodroma supermarketa, škola i slično.