

EIA 1020

Elak Izolirani Audio 1 ulaz / 20 izlaza



Osobine:

1 master ulaz
20 izoliranih audio izlaza idealno za uporabu u press centrima
svaki od izlaza ima zaštitu od kratkog spoja i zaštita od proptere enja
podešavanje pojačanja ulaznog nivoa
prikaz izlaznog nivoa na led pokazatelju
jednostavno postavljanje i rukovanje

Tehni ki podaci:

- napajanje: IEC priklju ak 230 V; 50 Hz, s ugra enim staklenim osigura em 5x20 mm; 1 A/L
- EIA standard 19-in a (48.3 cm) 3H
- š x d x v = 483 x 270 x 133 mm

Audio karakteristike:

- linijski djelitelj
- ulaznih kanala: 1
- izlaznih kanala: 20
- ulazni konektor: 3-P XLR-F
- maksimalni ulazni nivo: +20 dB
- podesivi ulazni nivo: DA
- broj izlaznih kanala: 20
- maksimalni izlazni nivo: +3 dB
- izlazni konektori: 3-P XLR-M
- podesivi izlazni nivo: NE
- galvanski izolirani izlazi: DA
- svaki izlaz ima zasebni prekida za odvajanje uzemljenja

Namjena EIA1020 je za distribuciju audio signala, jedan audio ulaz na dvadeset audio izlaza.

PREDNJA STRANA:

Prekida napajanja: prekida «0-1» s indikacijom prisutnosti napona.
Kontrola volumena: Jedan za INPUT, potencijometar s ruicom.
LED pokazatelji: LED za indikaciju izlaznog nivoa (-20 do +3 dB), LED za indikaciju napajanja
Priklju ci: Ulazni 3-P XLR ženski, Izlazni 3-P XLR muški
Prekida i: svaki od priklju aka ima mogućnost podizanja «mase» signala

STRAŽNJA STRANA:

Naponski ulaz: Odvojni IEC priklju ak.
Osigura : stakleni 5x20 mm, T 1A L 250V~

EIA1020 je kompatibilan s cjelokupnom ELAK audio opremom.

